



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

„Die skandinavische Technik“



Seifenbehandelte Holzböden sind die klassische Variante zur Oberflächenbehandlung. Die Technik kommt aus Skandinavien und ist bei uns besonders im wohnbioologisch anspruchsvollen Bereich, im Denkmalschutz und Museen verbreitet.

Seifenbehandlung lässt sich sehr gut mit einer Laugenvorbehandlung kombinieren und kann je nach gewünschter Optik farblos oder weiß erfolgen.

Sie eignet sich für alle Böden aus massivem Holz. Mit Holzbodenseife erfolgt die Grundbehandlung, Reinigung und Renovierung.

Für feuchteempfindliche Bodenbeläge ist diese Technik nicht zu empfehlen z.B. bei Buche, kanadischem Ahorn oder Holzpflaster.

Eigenschaften:

- natürliche, holztypische Optik
- leichte Reinigung
- einfache, auch partielle Renovierung
- atmungsaktiv, antistatisch
- frei von Duftstoffen und Lösemitteln

Die nachfolgenden Anweisungen gelten nur für die beschriebene „skandinavische Technik“. Die Reinigung geölter Böden mit Holzbodenseife arbeitet mit geringerer Seifenkonzentration.

Grundbehandlung (nur 1 x erforderlich)

Material + Werkzeug:

FAXE Holzbodenseife natur oder weiß, 1 Liter für ca. 8-15 m² je nach Untergrund, Eimer, Fellwischer

- Die rohe oder geschliffene Holzoberfläche mit Intensivreiniger reinigen oder mit Lauge behandeln.
- 1 Teil FAXE Holzbodenseife mit 5-10 Teilen Wasser mischen. Die Seifenlösung mit dem Fellwischer auf das Holz in Längsrichtung auftragen, einziehen und trocknen lassen.
- Behandlung 1-2x wiederholen.

Vorbeugende Instandhaltung

- Ausreichende Sauberlaufzone
- Saubere Filzgleiter unter Möbeln
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln.
- Lösen Schmutz und Staub trocken fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen

Unterhaltsreinigung (ca. monatlich)

Material und Werkzeug:

FAXE Holzbodenseife, 1 Liter reicht für 200-400 m², Swep-Mop, 2 Eimer

- 1 Teil FAXE Holzbodenseife mit 20 Teilen Wasser in einem Eimer mischen. Den 2. Eimer mit klarem Wasser füllen.
- Mit der Seifenlösung wischen, Verschmutzungen lösen und nebelfeucht aufnehmen. Den Mopp im klaren Wasser ausspülen.
- Flecken mit FAXE Holzbodenseife und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Lappen wegwischen. In hartnäckigen Fällen hilft FAXE Fleckentferner. Anschließend wieder mit Seifenlösung nachbehandeln.

Renovierung (bei Bedarf)

Material und Werkzeug:

FAXE Intensivreiniger, Eimer, Wischmopp

- Betroffene Bereiche mit FAXE Intensivreiniger reinigen.
- Mit FAXE Holzbodenseife wie bei „Grundbehandlung“ nachbehandeln, in der Regel aber nur 1 x mit Seifenlösung einlassen.