



Das Original in Holzpflege seit 1926

Name:	Combicolor
Farben:	schwarz - grau - Palisander dunkel - Mahagoni dunkel
Produktbeschreibung:	Faxe Combicolor ist ein Farbkonzentrat auf Basis mineralischer Pigmente. Mit Combicolor können alle Faxe Öle aber auch Lauge und Paneellauge farblich den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Besonders attraktiv wirken farbige Behandlungen auf Eiche, Buche, Esche, Kiefer, Fichte und Lärche.
Werkzeug:	Farbeimer, Rührstab, ggf. Meßgefäß
Vorbereitung:	Verarbeitungstemperatur min. 18°C.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Von 2,5 l Öl etwa die Hälfte in einen Farbeimer gießen. 1 Gebinde Faxe Combicolor gründlich aufschütteln und restlos in den Eimer geben. Mit dem Rührstab sorgfältig mischen. Das restliche Öl unter Rühren hinzugeben.• Das Öl ist gebrauchsfertig und wird wie beim Öl beschrieben verarbeitet.
Nachbehandlung:	Die Nachbehandlung erfolgt so, wie es bei dem Produkt beschrieben ist, das mit Combicolor eingefärbt wurde. Mit Combicolor gefärbte Lauge enthält kein Bindemittel. Entsprechend behandeltes Holz muß geölt, gewachst oder versiegelt werden.
Technische Daten:	
Verbrauch	Mischanteil bis zu 10%
Reinigung:	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen
Trocknung:	Bei hohem Anteil Combicolor wird die Trocknung des Öls verzögert.
Volldeklaration:	Mineralische Pigmente in Propylenglykol
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
Mal-Code (für DK):	00-1