



Das Original in Holzpflege seit 1926

Name:	Laubholzlauge
Farbe:	farblos
Produktbeschreibung:	Faxe Laubholzlauge gibt massivem Holz wie Buche, Eiche, Esche, Hevea und anderen hellen Laubhölzern ein schönes, hell gebleichtes Aussehen und bewahrt die natürliche Struktur.
Werkzeug:	Metallfreier Pinsel oder Laugewischer, Kunststoffeimer
Vorbereitung:	Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Die Lauge mit einem metallfreien Pinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.• Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.• Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit Faxe Intensivreiniger abgewaschen.
Nachbehandlung:	Die Endbehandlung erfolgt entsprechend dem geplanten Einsatzbereich: Für besonders hochwertige Holzböden Faxe Holzbodenöl, Prestigeöl oder Coloröl, für robuste und natürliche Nadelholzoberflächen im skandinavischen Stil Faxe Holzbodenseife, für Tische, Arbeitsplatten und Möbel Faxe Arbeitsplattenöl.
Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² je Anwendung = 1 l für 10 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C
pH-Wert	1
Volldeklaration:	Wasser, Oxalsäure, Kreide, weiße Pigmente, Netzmittel
Kennzeichnung:	Xi Reizend Enthält Oxalsäure
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Staubfrei arbeiten, Stäube nicht einatmen.• Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden• Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hersteller: Faxe A/S, Svinggårdsvej 1, 3100 Hornbæk, DÄNEMARK, www.faxedesign.dk

Letzte Überarbeitung: 24.10.2007