



Das Original in Holzpflege seit 1926

Name:	Paneellaug
Farbe:	weiß
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Paneellaug Weiß ist ein all-in-one Produkt zur Behandlung Holz an Wand und Decke, aber auch Möbel und Türen im Wohnbereich. Paneellaug hellt das Holz auf, schützt vor weiterer Nachdunkelung, ist wischfest und leicht zu reinigen.</p> <p>Sie kann für unbehandeltes altes, auch nachgedunkeltes und neues Holz, lackierte oder gewachste Oberflächen verwendet werden.</p> <p>Paneellaug ist lösemittelfrei.</p> <p>Faxe Paneellaug kann mit Faxe Combicolor eingefärbt werden.</p>
Werkzeug:	Pinsel, Farbeimer
Vorbereitung:	Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lackierte Oberflächen sollten sorgfältig angeschliffen werden. Eine Reinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Haftung und Wirksamkeit der Paneellaug.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Faxe Paneellaug mit einem Schwamm oder guten Pinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht in Faserrichtung des Holzes auftragen.• Überlappungen vermeiden bzw. ausgleichen.• Für deckender Behandlung überstreichbar nach ca. 5 Std. bei 20 °C.
Nachbehandlung:	<p>Nach der Trocknung ist die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich.</p> <p>Verschmutzungen können mit einem weichen, feuchten Tuch mit etwas Aktivpflege oder Faxe Fleckentferner entfernt werden.</p>
Technische Daten:	
Verbrauch:	75-100 g/m ² je Auftrag = 1 l für ca. 10-15 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20 °C.
pH-Wert	9
Volldeklaration:	Wasser, Alkydharz, pflanzliche Öle, Pigment, Wachs, Natriumhydroxid (<0,5%), Zellulose, UV-Filter, Antioxidantien
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden• Geeignete Schutzhandschuhe tragen
Mal-Code (für DK):	00-1