

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE HOLZBODENÖL weiss und natur Versions Nr.: 1  
Erstellt: 24. Okt. 2007 Überarbeitet am: 24. Okt. 2007

Seite 1/4

Druckdatum: 29-10-2007

## FAXE HOLZBODENÖL weiss und natur

de

### 1. BEZEICHUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

**Handelsname** FAXE HOLZBODENÖL weiss und natur

**Artikelnummer:**

**Produktbezeichnung** Holzöl mit Organischen Lösungsmitteln.

**Hersteller/Einführer:**

FAXE A/S

Svingårdsvej 1, Borsholm  
DK-3100 Hornbæk

Telefon: + 45 49 76 01 01

Telefax: + 45 49 76 01 00

**Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt**

E-mail: post@faxelud.dk

**Notrufnummer**

+ 45 49 76 01 01

Notruftelefon ist von:

Montag – Donnerstag 8-16Uhr

Freitag 8-14 Uhr  
geöffnet.

**Anwendung**

Ölung von Holzfußboden.

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko for Selbstentzündung.

Abfall, benutzte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).

Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.

Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

**Inhalt:**

CAS-Nr.:	EG-Nummer:	%:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis:
68551-19-9	271-369-5	< 50%	Alkane, C12-14-iso-Isoparaffin	Xn	R65, R66
90622-57-4	292-459-0	20 - 30%	alkane, C9-12	Xn	R53, R65, R66

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

**Allgemeine Hinweise:**

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

**Einatmen**

Bei unwohlsein des Patient muß dieser an die frischen Luft gebracht und beaufsichtigt werden. Bei Bewusstlosigkeit untersuchen ob der Patient atmet. Bei Atemstillstand bitte sofort künstlich beatmen. Wenn der Bewusstlose atmet, in verschlossener Seitenlage lagern und warm halten. Sofort den Arzt oder den Rettungsdienst verständigen.

**Augenkontakt**

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort für mindestens 10 Minuten mit Wasser spülen. Das Auge weit öffnen. Den Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt**

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Kein Lösungsmittel oder Verdünnungsmittel benutzen.

**Verschlucken**

Milch oder Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn es zum Erbrechen kommt den Kopf so lagern, das daß Erbrochene nicht in eingeatmet werden kann. Den Arzt oder den Rettungsdienst verständigen.

**Verbrennung**

Mit Wasser spülen, bis der Schmerz aufhört. Nicht verbrannte Kleidung schnell und unter fließend Wasser von den verbrannten Stellen entfernen. Wenn ärztliche Behandlung erforderlich ist, weiterspülen, bis ein Arzt die Behandlung übernimmt.

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

**Geeignete Löschmittel:**

Der Brand wird mit Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Sprühnebel gelöscht.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE HOLZBODENÖL weiss und natur Versions Nr.: 1  
Erstellt: 24. Okt. 2007 Überarbeitet am: 24. Okt. 2007

Seite 2/4

Druckdatum: 29-10-2007

## **Ungeeignete Löschmittel:**

Verwenden Sie keinen Wasserstrahl, der den Brand ausbreitet.

## **Besondere Gefährdungen:**

Das Produkt ist bei Erwärmen über Flammpunkt(>62°C)entzündlich.

Dämpfe können sich von einem Funken anzünden und mit der Luft feuergefährliche Mischungen bilden.

Bei Brand entwickelt sich dichter, schwarzer Rauch. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Verbrennungsprodukte sind Gesundheitsgefährdend.

Wasser nicht direkt in den Behälter spritzen - Gefahr des Überkochens.

## **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Atemschutzgerät, Schutzkleidung und Explosionsichere Ausstattung unter Feuerlöschen und Aufräumen zu benutzen.

## **Allgemeine Hinweise:**

Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

## **6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:**

### **Persönliche Schutzmassnahmen**

Einatmen der Dämpfe vermeiden. Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 7 und 8.

### **Umweltschutzmassnahmen**

Ausfluss anhalten, wenn dies ohne Gefahr gemacht werden kann.

Fremde fernhalten und alle anderen für glatten Beschichtungen warnen.

Abzug zudecken. Verunreinigung des Grundwassers aufs Minimum halten.

Bei der Verschmutzung von Seen, Gewässern oder Kanalisation die jeweils zuständigen Behörden informieren.

Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.

### **Verfahren zur Reinigung**

Verschütteten Stoff wird mit absorbierendem Material wie z.B.

Sand, Erde, Granulat eingesammelt und in einen Einmalbehälter aufgehoben. Siehe Abs. 13

Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.

Ausgetretenes Material darf nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgung siehe Abs. 13.

## **7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:**

### **Handhabung**

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. -de- Rauchen sowie Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist verboten.

Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8. Essen, trinken, rauchen oder aufbewahren von Tabak, Essen oder Getränke in Arbeitsräumen oder naheliegende Gebiete nicht erlaubt.

### **Lagerung**

Befolge die Richtlinien für den Umgang mit feuergefährlichen Flüssigkeiten. Das Produkt in dicht zugeschlossener Verpackung bei mindestens +5°C an einen kühlen und gut belüfteten Ort, geschützt vor Sonnenlicht aufbewahren.

Von Nahrungsmitteln, Futtermittel, Arznei sowie unverträglichen Materialien fernhalten.

Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko für Selbstentzündung.

Abfall, benutzte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

## **8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:**

### **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

Alle Arbeit muss so vorbereitet werden damit die Einatmung der Dämpfe und Verschmutzung der Haut auf das Minimum reduziert wird.

Für ausreichende Belüftung sorgen. Wenn keine Möglichkeit besteht werden Atemschutzgeräte benutzt.

### **Atemschutz**

Wenn keine ausreichende Ventilation vorhanden ist, Atemschutzgerät mit Filtertype A anwenden.

### **Handschutz**

Schutzhandschuhe aus Nitril werden benutzt.

Bei einem Handschuh von 0,38 mm Dicke ist der Durchbruch von 8 Stunden.

Handschuhlieferantens Anweisungen was Verwendung und Auswechslung angeht immer befolgen.

### **Augenschutz**

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

### **Körperschutz**

Vorgeschriebene Schutzkleidung verwenden. Beim Versprühen Schutzoverall tragen.

### **Allgemeine Hinweise:**

Für gute Ventilation sorgen.

### **Grenzwerte**

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE HOLZBODENÖL weiss und natur Versions Nr.: 1  
Erstellt: 24. Okt. 2007 Überarbeitet am: 24. Okt. 2007

Seite 3/4

Druckdatum: 29-10-2007

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Form</b>	Flüssig
<b>Flammpunkt</b>	> 62
<b>Dichte Kg/L</b>	0,95 - 1,05
<b>Brandklasse:</b>	III-1
<b>Explosionsgefahr</b>	0,6-0,7
<b>Wasserlöslich:</b>	Nein
<b>VOC (g/l):</b>	310

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### Stabilität

Stabil bei Stubentemperatur.

### Zu vermeidende Bedingungen

Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten. Bei hohen Temperaturen / Feuer bilden sich gesundheitsgefährdende Abbauprodukte/ giftiger Rauch.

### Zu vermeidende Stoffe

Halte das Produkt von Oxidationsmitteln, und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fern, um wärmeentwickelnde Reaktionen zu vermeiden.

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

### Einatmen

Einatmen von Dämpfen kann zu Vergiftungssymptomen wie z.B. Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, unnormale Müdigkeit, Reizbarkeit bis hin zu Bewusstlosigkeit führen.

### Hautkontakt

Organische Lösungsmittel entfetten die Haut. Wiederholter und / oder längerandauernder Kontakt mit dem Produkt kann Rötungen und Reizungen verursachen. Organische Lösungsmittel können durch die Haut aufgenommen werden.

### Augenkontakt

Spritzer und hohe Dampfkonzentrationen können Errötungen und Schmerzen herbeirufen.

### Verschlucken

Lösungsmittel kann Lungenentzündung auslösen, wenn beim Erbrechen der Stoff in die Lunge gelangt. Unbeabsichtigtes Verschlucken kann Erbrechen sowie Magenschmerzen geben.

### Chronische Beschwerden:

Andauerndes einatmen von Dämpfen kann Schäden am Nervensystem hinterlassen.

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

### Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

### Hinweise zur Entsorgung:

Der Rest des Produktes muß als chemischer Abfall klassifiziert werden. Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko for Selbstentzündung.

Abfall, benutzte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

**EAK-Nr.:** 08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter

## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

### Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

**Inhalt:** Alkane, C12-14-iso-Isoparaffin

**Kennzeichnung:**

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: FAXE HOLZBODENÖL weiss und natur Versions Nr.: 1

Seite 4/4

Erstellt: 24. Okt. 2007 Überarbeitet am: 24. Okt. 2007

Druckdatum: 29-10-2007

---

R65	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
S23	D (dampfe og aerosoler) nicht einatmen.
S24	Berührung mit der Haut vermeiden.
S29	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S(1/2)	Unter Verschuß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Spezielle Kennzeichnung:**

Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko for Selbstentzündung.  
Abfall, bebrauchte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

**Gebrauchsanweisung:**

Darf nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden.

---

**16. SONSTIGE ANGABEN:**

**R-Sätze:**

R53	Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R65	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Allgemeine Hinweise:**

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

**Empfohlene Ausbildung:**

Die Anleitungen in diesem Sicherheitsdatenblatt erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Produkt wie angegeben eingesetzt wird und dass Anwendungseinschränkungen und Anforderungen an spezielle Ausbildung eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollten als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen aufgefasst werden, die an das Produkt gestellt werden.

**Abschließende Bemerkung**

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

**Referenzen:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.  
EG-Richtlinien 2001/58/EG EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG

**Erstellt von:** HB

**Überarbeitet von:** HB

---