



TRADITION SINCE 1926

Name:	Combicolor
Farben:	schwarz - grau – weiß – rotbraun – hellbraun – braun – rot – grün – blau – gelb
Produktbeschreibung:	Faxe Combicolor ist ein Farbkonzentrat auf Basis mineralischer Pigmente. Mit Combicolor können alle Faxe Öle aber auch Laugen und Paneellaugen farblich den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Besonders attraktiv wirken farbige Behandlungen auf Eiche, Buche, Esche, Kiefer, Fichte und Lärche.
Werkzeug:	Farbeimer, Rührstab, ggf. Meßgefäß
Vorbereitung:	Verarbeitungstemperatur min.18°C.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Öl oder Lauge in einen Farbeimer gießen. Faxe Combicolor gründlich aufschütteln und im gewünschten Mischverhältnis in den Eimer geben. Mit dem Rührstab sorgfältig mischen.• Das Öl oder die Lauge ist gebrauchsfertig und wird gemäß deren Anwendungsanleitung verarbeitet.
Nachbehandlung:	Die Nachbehandlung erfolgt so, wie es bei dem Produkt beschrieben ist, das mit Combicolor eingefärbt wurde. Mit Combicolor gefärbte Lauge enthält kein Bindemittel. Entsprechend behandeltes Holz muß geölt, gewachst oder versiegelt werden.
Technische Daten:	
Verbrauch	Mischanteil bis max. 5 % in Laugen und max. 10% in Ölen
Reinigung:	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen
Trocknung:	Bei hohem Anteil Combicolor wird die Trocknung des Öls verzögert.
Volldeklaration:	Mineralische Pigmente in Propylenglykol
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
Stand:	12.09.2014

