



WOODCARE SINCE 1926

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Name:</b>                | <b>Terrassenöl auf Wasserbasis</b>  |   |
| <b>Farbe:</b>               | Bambus, natur   |   |
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Faxe Terrassenöl auf Wasserbasis ist für die Oberflächenbehandlung und Renovierung von gereinigten Holz- und Bambusterrassen und schützt das Holz und den Bambus vor frühzeitiger Alterung. Die Pigmente unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und des Bambus und verhindern das vorzeitige Ausbleichen, während die Struktur und Zeichnung erhalten bleibt.   |  |
| <b>Werkzeug:</b>            | Terrassenstreichbürste oder Pinsel  |   |
| <b>Vorbereitung:</b>        | Die neu verlegte Holz- oder Bambusterrasse zunächst für einen Zeitraum von ca. 30 Tagen unbehandelt belassen. Da Bambus sehr dicht ist, gewährleistet die Bewitterung über diesen Zeitraum eine bestmögliche Aufnahme des Öl in den Bambus und erhöht wesentlich die Widerstandsfähigkeit. Vor dem Ölauftrag die Terrasse mit FAXE Terrassenreiniger reinigen und trocknen lassen. Bei Bambusterrassen sollte die Reinigung in jeden Fall vor dem Ölen erfolgen, wenn das Öl zeitnah nach Verlegung aufgebracht werden soll. Die Terrasse muss vollständig trocknen bevor geölt wird.   |   |
| <b>Verarbeitung :</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Hitze arbeiten.</li><li>- Den Gebindeinhalt vor und auch während des Auftrags sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produkts untereinander mischen.</li><li>- Das Öl mit der Streichbürste oder Pinsel gleichmäßig in Längsrichtung der Terrassendielen auftragen und sorgfältig verstreichen. Pfützenbildung vermeiden und ggf. Ölüberschuss von der Oberfläche und insbesondere in Fugen und Rillen mit Tuch oder Pinsel abnehmen.</li><li>- Die Farbe des Öl ist in der Dose und beim Auftrag zunächst anders und die behandelten Dielen erhalten erst nach dem Verdampfen des Wasser ein geöltes Erscheinungsbild.</li><li>- Die Oberfläche ist erst nach 24-48 Stunden je nach Witterung hart und belastbar. In dieser Zeit dürfen die Terrassendielen nicht mit Wasser in Berührung kommen.</li></ul> |   |
| <b>Nachbehandlung :</b>     | Bambus- und Holzterrassen benötigen von Zeit zu Zeit eine Auffrischung des Oberflächenschutzes. Hierzu wird die Terrasse vor dem Ölen mit FAXE Terrassenreiniger gereinigt und nach völliger Trocknung mit dem FAXE Terrassenöl Bambus oder natur wie oben beschrieben nachbehandelt.   |   |
| <b>Technische Daten:</b>    |   |   |
| <b>Verbrauch:</b>           | 1 l für ca. 12-15 m <sup>2</sup>  |   |
| <b>Trocknung:</b>           | ca. 36 Stunden bei 20 °C  |   |
| <b>Reinigung:</b>           | Werkzeug mit Wasser reinigen  |   |
| <b>Lagerung:</b>            | Frostfrei, Kühl und dicht verschlossen  |   |
| <b>Inhaltsstoffe:</b>       | Pflanzliche Öle, Wasser, Pigmente, Fungizid   |   |
| <b>GIS-CODE</b>             | HSM-LV10  |   |
| <b>Sicherheitshinweise:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</li><li>• Enthält IPBC. Kann allergische Reaktionen hervorrufen</li><li>• Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.</li></ul>  |   |
| <b>Stand Überarbeitung:</b> | 04.03.2019  |   |
| <b>Hersteller:</b>          | Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten<br>Esbjerg Farve & Lakfabrik A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK  |   |