

Massivholz streichen mit Paneellauge



FAXE Paneellauge ist ein all-in-one Produkt zur Behandlung von Holz an Wand und Decke, aber auch Möbel und Türen im Wohnbereich.

Paneellauge hellt das Holz auf, schützt vor weiterer Nachdunkelung, ist wischfest und leicht zu reinigen.

Sie kann für unbehandeltes altes, auch nachgedunkeltes und neues Holz, lackierte oder gewachste Oberflächen verwendet werden.

Paneellauge ist lösemittelfrei. Sie kann mit einem guten Pinsel problemlos auch an der Decke über Kopf verarbeitet werden.

FAXE Paneellauge gibt es in weiß deckend und weiß. Für individuelle Farbwünsche kann Paneellauge mit FAXE Combicolor in vielen Farben zusätzlich getönt werden.

Vorbehandlung

Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lackierte Oberflächen müssen sorgfältig angeschliffen werden. Eine Reinigung mit FAXE Intensivreiniger verbessert die Haftung und Wirksamkeit der Paneellauge.

Erstbehandlung

Faxe Paneellauge mit einem Schwamm oder guten Pinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht in Faserrichtung des Holzes auftragen.

Überlappungen vermeiden bzw. ausgleichen.

Überstreichbar nach ca. 5 Std. bei 20 °C.

Für beste Oberflächen, besonders bei Möbeln, kann die getrocknete Oberfläche mit einer weichen Bürste geglättet und poliert werden.

Reinigung und Pflege

Nach der Trocknung ist die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Verschmutzungen können mit einem weichen, feuchten Tuch mit etwas Aktivpflege oder Faxe Fleckentferner entfernt werden.

Bitte keine Lösemittel, scharfe Reiniger oder schmirgelnde Hilfsmittel verwenden



TRADITION SINCE 1926