

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Faxe Hartwachs-Öl ist eine professionelle Oberflächenbehandlung für Holzfußböden (z.B. Massivholzdielen und -parkett, Mehrschichtparkett, Mosaikeparkett und viele Holzwerkstoffe z.B. OSB) und Kork. Die fertige Oberfläche ist pflegeleicht, strapazierfähig, hat eine natürliche, tiefe Farbwirkung und ist Wasser und Schmutz abweisend. Faxe Hartwachs-Öl Oberflächen sind trittfest, reiben nicht und blättern nicht ab.</p>
<b>Werkzeug:</b>	Bodenstreichbürste, Farbwanne/-eimer
<b>Vorbereitung:</b>	<p>Das unbehandelte Holz muss sorgfältig fein geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Vorhandene alte Hartwachs-Öl Oberflächen sollten mit Abschlusskörnung P100-120 geschliffen werden. Den Schleifstaub sorgfältig absaugen. Die Naßreinigung mit Faxe Intensivreiniger entfernt Verunreinigungen und sorgt für gleichmäßige Benetzung. Die Verarbeitungstemperatur beträgt mindestens 18°C.</p>
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faxe Hartwachsöl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt</li><li>• Tragen Sie Faxe Hartwachs-Öl mit der Bodenstreichbürste in raumlangen Bahnen gleichmäßig dünn auf. Arbeiten Sie im Kreuzgang zuerst quer zur Holzmaserung, danach längs.</li><li>• Nach der Trocknung ist ein Zwischenschliff ( Schleifpad schwedenrot oder feines Schleifgitter) möglich.</li><li>• Eine 2. Schicht wie die erste aufbringen.</li><li>• Nach ein paar Stunden ist der Boden schonend belastbar. Laufzonen können zum Schutz mit Tüchern oder Wellpappe abgedeckt werden. In den ersten 7 Tagen nicht nass wischen und vor Feuchtigkeit schützen.</li></ul>
<b>Nachbehandlung:</b>	Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit Faxe Aktivpflege und warmem Wasser im Verhältnis 1:20 verdünnt.
<b>Technische Daten:</b>	
<b>Verbrauch</b>	1 Liter für bis zu 13 m <sup>2</sup> /Auftrag
<b>Reinigung:</b>	Werkzeug mit Faxe Ölverdünner reinigen
<b>Trocknung:</b>	(bei 20 °C und 50% r.H.) Staubtrocken nach 2 Stunden, Überstreichbar nach 3 Stunden
<b>Inhaltsstoffe:</b>	veredeltes Öl, Naphtha, Trockenstoffe
<b>VOC (2010):</b>	Grenzwert: 500 g/l. Enthält 368 g/l VOC
<b>GIS-CODE</b>	Ö 60+
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.</li><li>• Berührung mit der Haut vermeiden</li><li>• Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.</li></ul>
<b>Hersteller:</b>	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926