

# Geölte Böden: Holzbodenseife + Pflegeöl



Geölte Böden können bedenkenlos nass gereinigt werden. Wichtig ist, dass die Ölbehandlung korrekt ausgeführt wurde und ggf. eine Erstpflge mit Pflegeöl erfolgte (► Finish mit Pflegeöl Plus). Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege immer Original FAXE Produkte.

## Vorbeugende Instandhaltung

Sand und Schmutz wirken unter Schuhen und Möbelrollen wie Schleifmittel. Pfützen führen zu Rutschgefahr und haben auf einem Bodenbelag nichts verloren. Folgende Maßnahmen helfen wirksam bei der Instandhaltung:

- Ausreichend dimensionierte Sauberlaufzone und Schmutzfangmatte oder Schmutzschleuse. Matten und Vorleger dürfen nicht abfärben.
- Regelmäßig Fegen oder Staubsaugen (immer mit einer Parkettdüse).
- Bürodrehstühle und andere Möbel auf Rollen nur mit weichen Rollen (DIN EN 12529 Typ W) versehen. Unter Bürostühlen zusätzlich geeignete Bodenschutzmatte legen.
- Möbelfüße mit geeigneten (Filz-)Gleitern versehen. Gleiter müssen plan-eben auf dem Boden aufliegen, abgerundete Kanten haben und dem Gewicht des Möbels entsprechend dimensioniert sein. Gleiter bei erkennbarem Verschleiß erneuern.
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln. Verschüttete Flüssigkeiten aufnehmen, keine Pfützen stehen lassen.
- Raumklima 18 - 20° C, 50 - 60 % r. H.
- Beschädigungen baldmöglichst reparieren. Reparatursätze gibt es im Fachhandel.

## Instandhaltung nach Plan

(alle Intervalle sind Richtwerte)

### regelmäßig: Trockenreinigung

- Schmutzschleusen, Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten reinigen, Möbelgleiter, -rollen und Unterlagsmatten säubern
- Losen Schmutz und Staub trocken fegen, mit Parkettdüse staubsaugen oder mit nebelfeuchtem Wischbezug wischen.

### monatlich: feuchte Unterhaltsreinigung:

- mit Holzbodenseife + Wasser feucht wischen  
► 2-stufiges Wischen mit dem Sweb-Mopp.

### bei Bedarf: Fleckenbeseitigung (lokal):

- mit einigen Tropfen Holzbodenseife und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Lappen wegwischen.
- In hartnäckigen Fällen mit FAXE Intensivreiniger oder FAXE Fleckentferner versuchen.
- Anleitungen für Sonderfälle ([www.faxe.de](http://www.faxe.de)):  
► Dunkle Flecken im Holz  
► Boden mit Pflegeöl Plus „waschen“

### Bei erkennbarem Verschleiß: Renovierung

- Zunächst erfolgt eine Grundreinigung. Dazu benötigen Sie einen Schrubber oder eine Tellermaschine mit Reinigungspad, FAXE Intensivreiniger.  
► Grundreinigung
- Danach wird die Oberfläche nachgeölt. Hierzu brauchen Sie eine Tellermaschine, beige Pads und Ölsaugtücher, FAXE Pflegeöl Plus natur oder weiß.  
► Finish mit Pflegeöl Plus



TRADITION SINCE 1926