




TRADITION SINCE 1926

Name:	Universallauge	
Farbe:	weiß	
Produktbeschreibung:	Faxe Universallauge gibt unbehandeltem Holz eine helle, gleichmäßige, weißgescheuerte Oberfläche mit sichtbarer Holzstruktur. Universallauge ist für alle, vorzugsweise hellen Holzarten einsetzbar.	
Werkzeug:	Pinzel oder Laugewischer, Kunststoffeimer, Schleifpad.	
Vorbereitung:	Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Die Lauge mit Pinzel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.• Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem Schleifpad entfernt und das Holz geglättet.	
Nachbehandlung:	Die Endbehandlung erfolgt entsprechend dem geplanten Einsatzbereich: Für besonders hochwertige Holzböden Faxe Holzbodenöl, Prestigeöl oder Coloröl, für robuste und natürliche Nadelholzoberflächen im skandinavischen Stil Faxe Holzbodenseife, für Tische, Arbeitsplatten und Möbel Faxe Arbeitsplattenöl.	
Technische Daten		
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² je Anwendung = 1 l für 10 m ²	
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen	
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C	
pH-Wert:	10	
Volldeklaration:	Wasser, Titandioxid, Pflanzenöl, Naturwachs, Natriumhydroxid	
GIS-CODE	W 1	
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden• Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Stand Überarbeitung:	12.09.2014	