

Verwitterte Holzterrassen restaurieren



Alle Holz-Terrassendielen sind Sommer wie Winter der Witterung ausgesetzt und werden grau. Die graue Oberfläche hat den Vorteil, dass sie die Sonne reflektiert und weniger heiß wird. Ob man eine Terrasse lieber grau mag oder den original Holzfarbton bevorzugt, ist eine Frage des Geschmacks. Bei rechtzeitiger Behandlung der Oberfläche kann man den Holzfarbton erhalten.

Auch bereits vergraute und verschmutzte Oberflächen lassen sich mit den richtigen Mitteln mit überzeugenden Ergebnissen renovieren.

Hinweis:

Da stark alkalische Produkte (Speziallauge) und Produkte mit niedrigem pH-Wert (Laubholzlauge) verwendet werden, müssen empfindliche Oberflächen und unedle Metalle geschützt werden.

Geringe Laugemengen, die ins Erdreich gelangen, werden dort in der Regel unschädlich abgebaut. Empfindliche Pflanzen sollten trotzdem geschützt werden.

Materialien

FAXE Speziallauge THIX + Faxe Laubholzlauge

FAXE Terrassenöl

Gummihandschuhe, Terrassenstreichbürste, Teleskopstiel, Farbimer, Wasser(schlauch)

Schritt für Schritt

Die Arbeiten nicht in praller Sonne durchführen. Speziallauge ist alkalisch. Gummihandschuhe, Schuhe mit Kunststoffsohle und ggf. Schutzbrille tragen.

Um den Materialverbrauch gering zu halten, immer in Dielenrichtung arbeiten.

Das Holz gründlich nass machen (Gartenschlauch).

FAXE **Speziallauge THIX** unverdünnt mit der Streichbürste auftragen und mindestens 30 Minuten wirken lassen (Farbreaktion des Holzes). Eventuell Vorgang wiederholen, bis das Holz komplett einheitlich dunkel reagiert hat. Eventuell mit einem Nylonschrubber mechanisch unterstützen.

Mit Wasser abwaschen und aufliegende Verschmutzung mit einem Schrubber entfernen. Die Oberfläche braucht nicht zu trocknen.

FAXE **Laubholzlauge** unverdünnt mit der Streichbürste auftragen und wirken lassen, bis das Holz wieder seine ursprüngliche Farbe hat.

Mit Wasser abspülen und das Holz vollständig trocknen lassen.

Nach der Anwendung ist das nasse Holz farblich wie neu. Nach der Trocknung ist die Oberfläche mager und würde ohne Schutz schnell wieder vergrauen. Durch Faxe Terrassenöl wird der fehlende Oberflächenschutz wieder aufgebaut.

FAXE **Terrassenöl** gründlich umrühren. Mit der Terrassenstreichbürste (oder einem Pinsel) das Öl gleichmäßig dünn in das Holz einlassen.

Die Oberfläche ist nach der Trocknung und Aushärtung des Öls wasserfest.

Jährliche Reinigung und Pflege: Schmutz und Bewuchs mit Faxe Terrassenreiniger entfernen und bei Verschleiß der Oberfläche mit Faxe Terrassenöl nachbehandeln.

- ▶ Terrassen reinigen
- ▶ Holzterrassen ölen



TRADITION SINCE 1926