

Farben:

natur, weiß, neutral, schwarz, hellgrau, extraweiß, dunkelbraun, walnuss, hellbraun, extragrau,

Produktbeschreibung:

Faxe Prestige Öl Plus wird für unbehandeltes oder gelaugtes Massivholz und Parkett im Wohn- und Objektbereich verwendet. FAXE Prestigeöl Plus erfüllt die Anforderungen für die EC1Plus-Klassifizierung, eine Premiumklasse für besonders emissionsarme Bauprodukte. EC1Plus-Produkte erfüllen höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Faxe Prestigeöl Plus hat einen sehr hohen Gehalt an veredelten Pflanzenölen. Das Holz wird schmutzabweisend und strapazierfähig. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

**Werkzeug:**

Ölroller (Velour), Gummiwischer, Farbeimer, Massierpad grün und Polierpad weiß, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filzpads

Vorbereitung:

Das Holz muss feingeschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger ist zwingend. Dies sättigt und verbessert die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung. Verarbeitungstemperatur min.18°C.

Verarbeitung:

Den Gebindeinhalt restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen.
• Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
• Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
• Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.
• Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m²).
• Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.

Nachbehandlung:

Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Zur Reinigung empfehlen wir Faxe Holzbodenseife oder Ölseife, bei gehobenen Ansprüchen an Farbe und Glanz Faxe Aktivpflege. Zur Renovierung wird die Oberfläche mit Faxe Intensivreiniger gereinigt und mit Faxe Pflegeöl PLUS oder FAXE Oilotion nachbehandelt.

Technische Daten:**Verbrauch:**

20 - 25 m²/l

Reinigung:

Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen

Trocknung:

belastbar nach 12 Stunden bei 20°C, durchgehärtet nach 7 Tagen

Inhaltsstoffe:

Veredelte pflanzliche Öle, Trocknungsstoffe, ggf. Pigmente

VOC:

Grenzwert: 500 g/l. Enthält max. 5 g/l VOC

Besondere Prüfungen:

DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug – Migration: keine Auffälligkeiten

DIN 53160-1 Speichelechtheit: Bestnote / DIN 53160-2 Schweißechtheit: Bestnote

Ö 20+

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

• Gefahr der Selbstentzündung: Gebrauchte Lappen können sich an der Luft selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in dicht schließendem Behälter lagern und entsorgen.

Hersteller:

Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

