

Geölte Böden: Aktivpflege + Oilotion



Aktivpflege ist ein Wischwasserzusatz und schafft auf geöltem Holz Oberflächen mit einem sehr geringen Anschmutzverhalten, auch geeignet für Hartwachsöl.

Faxe Oilotion wird zur Erstpflege oder nach einer Grundreinigung zur Renovierung eingesetzt und baut eine neue Hartölbeschichtung auf.

Geölte Böden sind bei richtiger Pflege sehr widerstandsfähig und lassen sich leicht instandhalten. Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege immer Original FAXE Produkte.

Vorbeugende Instandhaltung

Sand und Schmutz wirken unter Schuhen und Möbelrollen wie Schleifmittel. Pfützen führen zu Rutschgefahr und haben auf einem Bodenbelag nichts verloren. Folgende Maßnahmen helfen wirksam bei der Instandhaltung:

- Ausreichend dimensionierte Sauberlaufzone und Schmutzfangmatte oder Schmutzschleuse. Matten und Vorleger dürfen nicht abfärben.
- Regelmäßig Fegen oder Staubsaugen (immer mit einer Parkettdüse).
- Bürodrehstühle und andere Möbel auf Rollen nur mit weichen Rollen (DIN EN 12529 Typ W) versehen. Unter Bürostühlen zusätzlich geeignete Bodenschutzmatten legen.
- Möbelfüße mit geeigneten (Filz-)Gleitern versehen. Gleiter müssen plan-eben auf dem Boden aufliegen, abgerundete Kanten haben und dem Gewicht des Möbels entsprechend dimensioniert sein. Gleiter bei erkennbarem Verschleiß erneuern.
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln. Verschüttete Flüssigkeiten aufnehmen, keine Pfützen stehen lassen.
- Raumklima 18 - 20° C, 50 - 60 % r. H.
- Beschädigungen baldmöglichst reparieren. Reparatursatz gibt es im Fachhandel.

Instandhaltung nach Plan

(alle Intervalle sind Richtwerte)

regelmäßig: Trockenreinigung

- Schmutzschleusen, Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten reinigen, Möbelgleiter, -rollen und Unterlagsmatten säubern
- Losen Schmutz und Staub trocken fegen, mit Parkettdüse staubsaugen oder mit nebelfeuchtem Wischbezug wischen.

monatlich: feuchte Unterhaltsreinigung:

mit Aktivpflege + Wasser feucht wischen

► 2-stufiges Wischen mit dem Swep-Mopp.

bei Bedarf: Fleckenbeseitigung (lokal):

mit einigen Tropfen Aktivpflege und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Lappen abwischen.

In hartnäckigen Fällen mit FAXE Intensivreiniger oder FAXE Fleckentferner versuchen.

Anleitungen für Sonderfälle (www.faxe.de):

► Dunkle Flecken im Holz

► Boden mit Pflegeöl Plus „waschen“

Bei erkennbarem Verschleiß Renovierung:

Zunächst erfolgt eine Grundreinigung. Dazu benötigen Sie einen Schrubber oder eine Tellermaschine mit Reinigungspad, FAXE Intensivreiniger.



► Grundreinigung

Danach FAXE Oilotion auftragen. Dazu brauchen sie einen Flachwischer, z.B. den Rapid-Mopp und FAXE Oilotion.



TRADITION SINCE 1926