



TRADITION SINCE 1926

Name:	Hartwachs-Öl	
Farbe:	farblos	
Produktbeschreibung:	Faxe Hartwachs-Öl ist eine professionelle Oberflächenbehandlung für Holzfußböden (z.B. Massivholzdielen und -parkett, Mehrschichtparkett, Mosaikparkett und viele Holzwerkstoffe z.B. OSB) und Kork. Die fertige Oberfläche ist pflegeleicht, strapazierfähig, hat eine natürliche, tiefe Farbwirkung und ist Wasser und Schmutz abweisend. Faxe Hartwachs-Öl Oberflächen sind trittfest, reißen nicht und blättern nicht ab.	
Werkzeug:	Bodenstreichbürste, Farbwanne/-eimer	
Vorbereitung:	Das unbehandelte Holz muss sorgfältig fein geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Vorhandene alte Hartwachs-Öl Oberflächen sollten mit Abschlusskörnung P100-120 geschliffen werden. Den Schleifstaub sorgfältig absaugen. Die Naßreinigung mit Faxe Intensivreiniger entfernt Verunreinigungen und sorgt für gleichmäßige Benetzung. Die Verarbeitungstemperatur beträgt mindestens 18°C.	
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Faxe Hartwachsöl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt• Tragen Sie Faxe Hartwachs-Öl mit der Bodenstreichbürste in raumlangen Bahnen gleichmäßig dünn auf. Arbeiten Sie im Kreuzgang zuerst quer zur Holzmaserung, danach längs.• Nach der Trocknung ist ein Zwischenschliff (Schleifpad schwedenrot oder feines Schleifgitter) möglich.• Eine 2. Schicht wie die erste aufbringen.• Nach ein paar Stunden ist der Boden schonend belastbar. Laufzonen können zum Schutz mit Tüchern oder Wellpappe abgedeckt werden. In den ersten 7 Tagen nicht nass wischen und vor Feuchtigkeit schützen.	
Nachbehandlung:	Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit Faxe Aktivpflege und warmem Wasser im Verhältnis 1:20 verdünnt.	
Technische Daten:		
Verbrauch	1 Liter für bis zu 13 m ²	
Reinigung:	Werkzeug mit Faxe Ölverdünner reinigen	
Trocknung:	(bei 20 °C und 50% r.H.) Staubtrocken nach 2 Stunden, Überstreichbar nach 3 Stunden	
Inhaltsstoffe:	veredeltes Öl, Naphtha, Trockenstoffe	
VOC (2010):	Grenzwert: 500 g/l. Enthält 368 g/l VOC	
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.• Berührung mit der Haut vermeiden• Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.	
Stand:	12.09.204	