

<i>Farbe:</i>	weiß
<i>Produktbeschreibung:</i>	Faxe Universallauge gibt unbehandeltem Holz eine helle, gleichmäßige, weißgescheuerte Oberfläche mit sichtbarer Holzstruktur. Universallauge ist für alle, vorzugsweise hellen Holzarten einsetzbar.
<i>Werkzeug:</i>	Pinzel oder Laugewischer, Kunststoffeimer, Schleifpad.
<i>Vorbereitung:</i>	Das Holz muss feingeschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
<i>Verarbeitung:</i>	• Die Lauge mit Pinzel oder Fellwischer unverdünnt in Faserichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. • Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden. • Nach der Trocknung wird das Holz mit einem weißen Pad geglättet.
<i>Nachbehandlung:</i>	Die Endbehandlung erfolgt entsprechend dem geplanten Einsatzbereich: Für besonders hochwertige Holzböden Faxe Holzbodenöl, Prestigeöl oder Coloröl, für robuste und natürliche Nadelholzoberflächen im skandinavischen Stil Faxe Holzbodenseife, für Tische, Arbeitsplatten und Möbel Faxe Arbeitsplattenöl.
<i>Technische Daten</i>	
<i>Verbrauch:</i>	ca. 100 ml/m ² je Anwendung = 1 l für 10 m ²
<i>Reinigung:</i>	Werkzeuge mit Wasser reinigen
<i>Trocknung:</i>	ca. 5 Stunden bei 20°C
<i>pH-Wert:</i>	10
<i>Volldeklaration:</i>	Wasser, Titandioxid, Pflanzenöl, Naturwachs, Natriumhydroxid
<i>GIS-CODE</i>	W 1
<i>Sicherheitshinweise:</i>	• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren • Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden • Geeignete Schutzhandschuhe tragen
<i>Hersteller:</i>	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926