



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Pflege für geölte Arbeitsplatten und Tische



Ihre Tischoberfläche ist mit FAXE Arbeitsplattenöl eingelassen. Dieses Öl betont die natürliche Farbe und Struktur des Holzes. Anders als normales Öl härtet Arbeitsplattenöl und bildet so eine wasserfeste Oberfläche. Die Flächen können einfach gereinigt und wenn nötig mit geringem Aufwand renoviert werden.

Mit der Zeit wird das Holz immer widerstandsfähiger und unempfindlicher. Am Anfang sind die Pflegeintervalle kürzer und werden mit der Zeit immer länger.

FAXE Arbeitsplattenöl erfüllt die strengen Anforderungen der Danish Society of Indoor Climate.



Instandhaltung

Die Verwendung von geeigneten Unterlagen oder Füßen schont die Holzoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen.

Lösemittel, scharfkantige Gegenstände und scharfe Reiniger schädigen die geölte Oberfläche.

Vermeiden Sie Metallgegenstände aus Eisen oder Zink. Sie können hartnäckige, dunkle Flecken verursachen. Das passiert in der Küche z.B. durch Blechdosen oder Messer aus Kohlenstoffstahl, wenn diese mit Wasser auf dem Holz liegen. Mit der richtigen Technik können Flecken entfernt werden, aber nicht immer ohne Ansätze.

Reinigung

Die Oberfläche kann mit feuchten Lappen abgewischt werden.

Pflege

Bereiche mit starker Beanspruchung können problemlos mit etwas FAXE Arbeitsplattenöl nachpoliert werden.

Danach gut durchhärten lassen und 1-2 Tage nicht feucht wischen.

Renovierung

Sollte das Holz an Leuchtkraft und Farbe verlieren, muss die Ölbehandlung aufgefrischt werden.

- Dazu die Tischplatte säubern. Fett und andere Ablagerungen werden am besten mit Wasser und FAXE Intensivreiniger entfernt. Danach trocknen lassen.
- Anschließend wird FAXE Arbeitsplattenöl mit einem sauberen Tuch sehr dünn und gleichmäßig aufgetragen und ggf. mit einem Pad einpoliert.
- Nach ca. 30 Minuten mit einem weichen Tuch trockenpolieren.

In den folgenden 12-24 Stunden muss die Oberfläche noch geschont werden.

Sicherheitshinweis:

Ölgetränkte Tücher, Pads und Schleifstaub können sich bei entsprechender Lagerung an der Luft selbst entzünden. Daher diese nach Gebrauch in Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.