

<b>Farbe:</b>	hell + weiß
<b>Produktbeschreibung:</b>	Faxe Weichholzlauge stoppt wirksam die Vergilbung von unbehandelter Kiefer, Fichte oder Pitch Pine. Das Holz bekommt die für Lauge typische helle, weiße, aber gealterte Optik. Je nach Holzart wird das Kernholz dunkler betont, Struktur und Zeichnung bleiben erhalten.
<b>Werkzeug:</b>	Nylonpinsel oder Laugenwischer, Kunststoffeimer, Schleifpad.
<b>Vorbereitung:</b>	Das Holz muss feingeschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Lauge mit Nylonpinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.</li><li>• Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem Schleifpad entfernt und das Holz geglättet.</li></ul>
<b>Nachbehandlung:</b>	Die Endbehandlung erfolgt entsprechend dem geplanten Einsatzbereich: Für besonders hochwertige Holzböden Faxe Holzbodenöl, Prestigeöl oder Coloröl, für robuste und natürliche Nadelholzoberflächen im skandinavischen Stil Faxe Holzbodenseife. Für Tische, Arbeitsplatten und Möbel Faxe Arbeitsplattenöl. In jedem Fall sind weiß pigmentierte Produkte zu bevorzugen.
<b>Technische Daten:</b>	
<b>Verbrauch:</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> = 1 l für 10 m <sup>2</sup>
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge mit Wasser reinigen
<b>Trocknung:</b>	ca. 5 Stunden bei 20°C
<b>Lagerung:</b>	nicht unter 5°C
<b>pH-Wert</b>	13
<b>Volldeklaration:</b>	Wasser, Natriumhydroxid >2%, Pflanzenöl, Kalk
<b>Kennzeichnung:</b>	C - Ätzend. Enthält Natriumhydroxid
<b>GIS-CODE</b>	M-AL 20
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• verursacht schwere Verätzungen</li><li>• reizt die Augen und die Haut</li><li>• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren</li><li>• Berührung mit den Augen vermeiden</li><li>• Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen</li><li>• Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren</li><li>• Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).</li></ul>
<b>Hersteller:</b>	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926